

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP nº 5.794.02.01

SONAE ARAUCO ESPAÑA-SOLUCIONES DE MADERA S.L.

CTRA. CORDOBA VALENCIA, KM 126
23490 ESTACIÓN LINARES-BAEZA (Jaén)
España / Spain

Tipo de producto y nombre comercial <i>Product type and commercial name</i>	Uso previsto <i>Intended use</i>	AVCP**	Organismo notificado <i>Notified Body reference</i>
Tafilam Tablero aglomerado de partículas P2 recubierto con melamina MFC Particleboard P2	Uso interior como componente no estructural en ambiente seco <i>Internal use as non-structural component in dry conditions</i>	4	No Aplicable/Not Applicable
*Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones, según Anexo V de la regulación (UE) Nº 305/2011 *Assessment and verification of constancy of performance system according to Annex V of regulation (EU) No 305/2011			

Características esenciales <i>Essential characteristics</i>	Prestaciones <i>Performance</i>							Unidad <i>Unit</i>	Norma armonizada <i>Harmonised technical specification</i>
Gama de espesores considerada <i>Thickness range considered</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	mm	
Espesor <i>Thickness</i>	6	>6 - 13	>13 - 20	>20 - 25	>25 - 32	>32 - 40	>40		
Resistencia a la flexión <i>Bending Strength</i>	12	11	11	10,5	9,5	8,5	7	N/mm ²	EN13986:2015+A1:2015
Módulo de elasticidad <i>Modulus of Elasticity</i>	1950	1800	1600	1500	1350	1200	1050	N/mm ²	
Cohesión interna <i>Internal bond</i>	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	0.20	0.20	N/mm ²	
Resistencia al arranque de superficie <i>Surface soudness</i>	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	N/mm ²	
Hinchazón en grosor 24H <i>Swelling 24 H</i>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	%	
Cohesión interna después del ensayo cíclico <i>Internal bond after cyclic test.</i>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	N/mm ²	
Hinchazón en grosor después del test cíclico <i>Swelling after cyclic test</i>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	%	EN13986:2015+A1:2015
Contenido en formaldehído <i>Release of formaldehyde</i>	E1	E1	E1	E1	E1	E1	E1	-	

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP nº 5.794.02.01

Características esenciales <i>Essential characteristics</i>	Prestaciones <i>Performance</i>							Unidad <i>Unit</i>	Norma armonizada <i>Harmonised technical specification</i>
Gama de espesores considerada <i>Thickness range considered</i>	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	mm	
Espesor <i>Thickness</i>	6	>6 - 13	>13 - 20	>20 - 25	>25 - 32	>32 - 40	>40		
Reacción al fuego <i>Reaction to fire</i>	NPD	NPD	D-s2, d0	D-s2, d0	D-s2, d0	D-s2, d0	D-s2, d0	-	EN13986:2015+A1:2015
Permeabilidad al vapor de agua <i>Water vapour permeability μ</i>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-	
Aislamiento del ruido aéreo <i>Airborne sound insulation (surface mass)</i>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-	
Absorción acústica <i>Sound absorption α</i>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-	
Conductividad térmica <i>Thermal conductivity λ</i>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	W/(m·K)	
Resistencia y rigidez en uso estructural <i>Strength and stiffness for structural use</i>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-	
Resistencia al impacto en uso estructural <i>Impact resistance for structural use</i>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-	
Resistencia y rigidez en carga puntual para uso estructural <i>Strength and stiffness under point load for structural use</i>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-	
Durabilidad mecánica <i>Mechanical durability</i>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-	
Durabilidad biológica (Clase de uso) <i>Biological durability (Use Class)</i>	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	-	
Contenido en pentaclorofenol <i>Content of pentachlorophenol</i>	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	≤ 5	ppm	

Nota / Note: NPD = Prestación no declarada / No Performance declared

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES DECLARATION OF PERFORMANCE

DoP nº 5.794.02.01

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en la parte superior.

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified above.


Firmado por y en nombre del fabricante:

Signed by and on behalf of the manufacturer:

Sonae Arauco España- Soluciones de Madera, S.L.

(Nombre y función / name and function)

Miguel BLAZQUEZ REQUENA / PLANT MANAGER



(Lugar y fecha de emisión / Place and date of issue)

LINARES, 25/05/2018